

Nordiska Vinduer

Nord vindue sidehengslet

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Nordiska vinduer Nord sidehengslet er et et utadslående vindu.

Vinduene leveres i modellene Nord, Nord Plus og Nord Passiv.

Karmdybder vindu: Nord 95mm, Nord Plus 95mm, Nord Passiv 109mm.

Karmdybder vindu m/alukledning: Nord 105mm, Nord Plus 105mm, Nord Passiv 119mm.

Materialer karm: Laminert / fingerskjøtet furu med eller uten alukledning.

Avstandslist: Sort varmkant (spacer)

Tetningslister: EPDM -gumilist som glasspakning.

Beslag: Hengsler i stål. Beslaget leveres i hvit til hvite vinduer.

Vrider: Sidehengslet vindu betjenes med forvridere i børstet aluminium. Kan også leveres med hasper eller espagnolettvridere.

Overflatebehandling: Impregneret og påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge.

Sidehengslet vindu kan leveres som 2-fags losning, som tilfredsstiller krav til romning.

Farge: Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling. Se ordrebekreftelse.

Glass: 2 eller 3 lags energiglass, andre typer funksjonsglass etter beskrivelse i ordrebekreftelse.

Øvrig: For øvrige detaljer, størrelser og utførelse, se ordrebekreftelse.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for vinduer

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann. Glasruter vasker med egnet rengjøringsmiddel for glass. Vinduene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annes som kan skada glass eller karm.

Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes.

Eventuell smuss i glideskinne fjernes

Rengjøring er spesielt viktig i kystnære strøk og steder med høy luftforurensning.

Ettersyn/kontroll

Normalt ettersyn av funksjon og kontroll av overflater utføres minimum 1 gang pr år. Sjekk at overflater og maling er glatt/tett og ren. Eventuelt sår/skader utbedres.

Beslagenes funksjon sjekkes og bevegelige deler rengjøres og smøres minimum 1 gang pr år og ellers ved behov.

Nordiska Vinduer

Nord vindue sidehengslet

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alle malte overflater vedlikeholdes etter behov med vann-eller oljebaserte overflatesbehandlingsmidler.

Virkeliholdsintervaller avhenger av hvor stor klimabelastning produktene utsettes for, og kan ikke angis etter faste normer. Normalt regner vi med at våre produkter vil vre vidlikeholdsrie de første 3-7 år avhenig av sol-og værbelastning. Mørke farger falmer raskere og trenger oftere å vedlikeholdes, spesielt om de er utsatt for mye sollys.

Beslag, tettelist, glasslister og PVC/alu sprosser skal icke overmales.

Mekaniske/bevegelige deler smores med tynn olje.

For detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner se www.nordiskavinduer.no.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Se oppdaterte vilkår og betingelser på vår nettside www.nordiskavinduer.no.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

Øvrige opplysninger

Det følger med monteringsanvisning til ordrebekreftelse. Den er også tilgjengelig på www.nordiskavinduer.no.

Beskyttelse av glasset

Glasset må ikke komme i kontakt med materialer som inneholder silikonolje, maling eller pussestøv/sement. Glasset må dekkes til når man skal male huset, bruke vinkelsliper, utføre støpearbeider el. i nærheten.

Dugg

På glass med lav U-verdi (termisk isolasjonsevne) kan dugg/isdannelser forekomme på glassets utside. Dette er forårsaket av stedlige klimatiske forhold i kombinasjon med bygningens fysiske utformning og er ikke et reklamsjonsberettiget forhold.

Termisk brudd/Varme brudd

Termisk brudd i et glass forekommer når glasset blir ujevnt oppvarmet, som regel på grunn av delvis tildekking inne eller ute når solen skinner på glasset. Typiske eksempler er at man tar inn putene til utemøblene og legger dem inntil glasset ved siden av døren, at man klitrer noe på deler av glasset eller at en mørk persienne dekker deler av glasset.

Typiske kjennetegn på et termisk brudd er at sprekke starter innerst ved list og sprer seg som årer utover glasset. Dette er ikke reklamasjonsberettiget.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Nordiska Fönster
Postadresse	Lagegatan 24
Postnr. og poststed	262 71 Ängelholm
Telefon	+46 431-37 14 00
E-post	info@nordiskavinduer.no
Internett	www.nordiskavinduer.no